

ESD-Erdungskabel 10 mm Druckknopf auf Bananenstecker, 3 m, schwarz - Safeguard WL42098

Artikel-Nr. WL42098 **Hersteller** Safeguard**Hersteller-Nr.** SG-EK-SCH-DKBS-3000

Erdungsleitung für ESD-Tisch- und Bodenbeläge mit 10 mm Druckknopf und Bananenstecker. Integrierter 1-MOhm-Sicherheitswiderstand für die kontrollierte Ableitung statischer Aufladung. Kabellänge 3 m in Schwarz.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Mit dem Safeguard ESD-Erdungskabel verbinden Sie ESD-Tisch- oder Bodenbeläge sicher mit dem Erdungspunkt Ihres Arbeitsplatzes. Die Länge von 3 m bietet zusätzlichen Spielraum bei der Platzierung des Erdungspunktes. Der eingebaute 1-MOhm-Sicherheitswiderstand sorgt für eine definierte Ableitung elektrostatischer Aufladungen.

Vorteile

- Definierte Ableitung statischer Ladung über 1-MOhm-Sicherheitswiderstand
- 10-mm-Druckknopf zum direkten Aufstecken auf Beläge mit passendem Druckknopf
- 3 m Kabellänge für flexible Anordnung des Erdungspunktes

Technische Daten

- Anschluss: 10 mm Druckknopf auf Bananenstecker
- Kabellänge: 3 m
- Ableitwiderstand: 1 MOhm Sicherheitswiderstand
- Farbe: Schwarz
- Verkaufseinheit: 1 Stück

Anwendung

Erdung von ESD-Tischauflagen und Bodenbelägen an ESD-geschützten Arbeitsplätzen (EPA).

Normen und Konformität

Geeignet für ESD-Schutzkonzepte nach IEC 61340-5-1.