ESD-Erdungskabel 10 mm Druckknopf, 3 m, schwarz - Safeguard WL84773

Artikel-Nr. WL84773 **Hersteller Safeguard**

Erdungsleitung mit 10 mm Druckknopf zur Anbindung von ESD-Belägen an den Erdungspunkt. Kabellänge 3 m in Schwarz, ESD-gerecht.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	**ESD (antistatisch)**
Farbe	**Schwarz**
Gewicht	**0.1 kg**
Norm	**IEC 61340-5-1**
Verkaufseinheit	**1 Stück**
Zolltarifnummer	**85444290**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das Safeguard ESD-Erdungskabel verbindet ESD-Beläge über einen 10-mm-Druckknopf mit dem Erdungspunkt des Arbeitsplatzes. Die Länge von 3 m bietet ausreichend Spielraum bei der Platzierung.

VORTEILE

- 10-mm-Druckknopf zum Aufstecken auf passende ESD-Beläge
- Kabellänge 3 m für flexible Anordnung
- ESD-gerechte Ausführung

ANWENDUNG

Erdung von ESD-Belägen an ESD-geschützten Arbeitsplätzen (EPA).

NORMEN UND KONFORMITÄT

Geeignet für ESD-Schutzkonzepte nach IEC 61340-5-1.

esd.equipment
Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
esd.equipment