

ESD Erdungskabel 10 mm Druckknopf/Öse, 1,8 m, schwarz - Safeguard WL42100

Artikel-Nr. WL42100

Hersteller Safeguard

ESD Erdungsleitung mit 10 mm Druckknopf auf einer Seite und Ringöse auf der anderen, zum Anschluss von ESD Tisch- und Bodenbelägen an einen geschraubten Erdungspunkt. Integrierter 1 MOhm Sicherheitswiderstand.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Farbe **Schwarz**Gewicht **0.1 kg**Norm **IEC 61340-5-1**Verkaufseinheit **1 Stück**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die ESD Erdungsleitung verbindet ESD Tisch- und Bodenbeläge mit dem Erdungspunkt und sorgt für einen kontrollierten Ladungsabfluss am Arbeitsplatz. Der 10 mm Druckknopf greift am Belagssockel, die Ringöse wird an einem geerdeten Schraubpunkt befestigt.

VORTEILE

- Definierter Ladungsabfluss von ESD Belägen zum Erdungspunkt
- Integrierter 1 MOhm Sicherheitswiderstand schützt Personen vor Ableitströmen
- Kombination Druckknopf und Ringöse für Schraubanschluss

ANWENDUNG

Geeignet zur Erdung von ESD Tischmatten und Bodenbelägen an geschraubten Erdungspunkten in EPA Bereichen.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Unterstützt den Aufbau einer EPA nach IEC 61340-5-1.