

ESD Erdungskabel 10 mm Druckknopf/Öse, 3 m, schwarz - Safeguard WL42101

Artikel-Nr. WL42101 **Hersteller** Safeguard**Hersteller-Nr.** SG-EK-SCH-DKOE-3000

ESD Erdungsleitung mit 10 mm Druckknopf auf einer Seite und Ringöse auf der anderen, zum Anschluss von ESD Tisch- und Bodenbelägen an einen geschraubten Erdungspunkt. Integrierter 1 MOhm Sicherheitswiderstand.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die ESD Erdungsleitung verbindet ESD Tisch- und Bodenbeläge mit dem Erdungspunkt und sorgt für einen kontrollierten Ladungsabfluss am Arbeitsplatz. Der 10 mm Druckknopf greift am Belagssockel, die Ringöse wird an einem geerdeten Schraubpunkt befestigt.

Vorteile

- Definierter Ladungsabfluss von ESD Belägen zum Erdungspunkt
- Integrierter 1 MOhm Sicherheitswiderstand schützt Personen vor Ableitströmen
- Kombination Druckknopf und Ringöse für Schraubanschluss

Technische Daten

- Anschluss: 10 mm Druckknopf / Öse

- Kabellänge: 3 m
- Typischer Ableitwiderstand: 1 MOhm Sicherheitswiderstand
- Farbe: Schwarz
- Verkaufseinheit: 1 Stück

Anwendung

Geeignet zur Erdung von ESD Tischmatten und Bodenbelägen an geschraubten Erdungspunkten in EPA Bereichen.

Normen und Konformität

Unterstützt den Aufbau einer EPA nach IEC 61340-5-1.