

ESD-Erdungskabel 10 mm Druckknopf auf 4 mm Öse, 1,8 m, schwarz - Safeguard WL32120

Artikel-Nr. WL32120

Hersteller Safeguard

Erdungsleitung für ESD-Tisch- und Bodenbeläge mit 10 mm Druckknopf (weiblich) und 4 mm Öse. Inklusive 1x 10 mm Druckknopf, 1,8 m, mit 1-MOhm-Sicherheitswiderstand.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das Safeguard ESD-Erdungskabel verbindet ESD-Tisch- und Bodenbeläge mit dem Erdungspunkt. Der weibliche 10-mm-Druckknopf nimmt den mitgelieferten Druckknopf auf, die 4-mm-Öse erlaubt die Schraubbefestigung. Der 1-MOhm-Sicherheitswiderstand sorgt für eine definierte Ableitung.

VORTEILE

- 10-mm-Druckknopf (weiblich) inklusive 1x 10 mm Druckknopf
- 4-mm-Öse zur Schraubbefestigung am Erdungspunkt
- 1-MOhm-Sicherheitswiderstand für definierte Ableitung

ANWENDUNG

Erdung von ESD-Tischauflagen und Bodenbelägen an ESD-geschützten Arbeitsplätzen (EPA).

NORMEN UND KONFORMITÄT

Geeignet für ESD-Schutzkonzepte nach IEC 61340-5-1.