

Licefa 2426687. ESD SMD Spulenständer für Spulen bis Ø 330 mm, 339 x 319 x 210 mm

Artikel-Nr. WL85980

Hersteller Licefa

ESD SMD Spulenständer für Spulen bis Ø 330 mm, 339 x 319 x 210 mm

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Entdecken Sie den hochwertigen ESD SMD Spulenständer von Licefa, erhältlich auf Weidinger.eu, der speziell für die sichere und effiziente Lagerung von SMD-Spulen entwickelt wurde. Mit den Außenmaßen von 339 x 319 x 210 mm und Innenmaßen von 335 x 315 x 190 mm bietet dieser Spulenständer ausreichend Platz für Spulen mit einem Durchmesser von bis zu 330 mm. Gefertigt aus ableitfähigem Polystyrol (PS) in elegantem Schwarz, gewährleistet er optimalen Schutz vor elektrostatischer Entladung. Der Leitwert des Materials liegt im dissipativen Bereich von $>1 \times 10^4$ bis $<1 \times 10^{11}$ Ohm, was eine sichere Handhabung empfindlicher elektronischer Bauteile ermöglicht.

Der Spulenständer unterstützt das First-in/First-out-Prinzip, was eine effiziente Lagerverwaltung fördert. Mit der Artikelnummer 2426687 ist dieses Zubehör ein unverzichtbares Element für jede Elektronikfertigung, die Wert auf Sicherheit und Ordnung legt. Vertrauen Sie auf die Qualität von Licefa und optimieren Sie Ihre Lagerprozesse mit diesem durchdachten Produkt.

- Material: ableitfähiges PS (Polystyrol)
- Leitwert: (dissipativ $>1 \times 10^4$ bis $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Farbe: Schwarz
- Spulenständer zur flachen Lagerung von SMD-Spulen bis Ø 330 (First in / First out)
- Außenmaße: 339 x 319 x 210

- Innenmaße: 335 x 315 x 190

Alternative Artikelbezeichnung	V11-9-6-10
Länge	339 mm
Breite	319 mm
Höhe	210 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	schwarz
Innenlänge	335 mm
Innenbreite	315 mm
Innenhöhe	190 mm
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4 - <1 \times 10^{11}$ Ohm
Material Lagerkästen	Kunststoff
ESD gerecht	ja