

ESD Erdungskabel 2x 10 mm Druckknopf weiblich, 0,15 m, schwarz - Safeguard WL24939

Artikel-Nr. WL24939 **Hersteller** Safeguard**Hersteller-Nr.** SG-EK-SCH-2DKW-150

Kurze ESD Erdungsleitung mit beidseitig weiblichem 10 mm Druckknopf zum Anschluss von ESD Tisch- und Bodenbelägen an den Erdungspunkt. Integrierter 1 MOhm Sicherheitswiderstand für den definierten Personen- und Anlagenschutz.

TECHNISCHE DATEN



Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die ESD Erdungsleitung verbindet ESD Tisch- und Bodenbeläge mit dem gemeinsamen Erdungspunkt und sorgt für einen kontrollierten Ladungsabfluss am Arbeitsplatz. Die kurze Länge von 0,15 m eignet sich für direkt benachbarte Erdungspunkte.

Vorteile

- Definierter Ladungsabfluss von ESD Belägen zum Erdungspunkt
- Integrierter 1 MOhm Sicherheitswiderstand schützt Personen vor Ableitströmen
- Beidseitig weibliche 10 mm Druckknöpfe, inkl. 2x 10 mm Druckknopf

Technische Daten

- Anschluss: 2x 10 mm Druckknopf weiblich
- Kabellänge: 0,15 m
- Typischer Ableitwiderstand: 1 MOhm Sicherheitswiderstand
- Farbe: Schwarz
- Verkaufseinheit: 1 Stück

Anwendung

Geeignet zur Erdung von ESD Tischmatten und Bodenbelägen in EPA Bereichen der Elektronikfertigung, Reparatur und Montage.

Normen und Konformität

Unterstützt den Aufbau einer EPA nach IEC 61340-5-1.