

ESD Erdungskabel gerade 3,0 m, Ringkabelschuh M8, 1 MOhm - A1-ESD WL41189

Artikel-Nr. **WL41189**Hersteller **A1-ESD**

Gerades ESD-Erdungskabel mit Ringkabelschuh M8 und 1-MOhm-Widerstand. Verbindet ESD-Ausstattung mit dem Erdungspunkt der EPA. Länge 3,0 m.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück

Kein Produktbild

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Dieses gerade Erdungskabel verbindet ESD-Ausstattung über einen Ringkabelschuh M8 mit dem Erdungspunkt der EPA und leitet Ladungen kontrolliert ab. Mit 3,0 m bietet es ausreichend Reichweite am Arbeitsplatz.

VORTEILE

- 1-MOhm-Widerstand für die kontrollierte Ableitung
- Ringkabelschuh M8 für eine feste Verschraubung am Erdungspunkt
- Gerade Ausführung, 3,0 m Länge

ANWENDUNG

Erdung von ESD-Ausstattung und Arbeitsplätzen in der EPA.

NORMEN

Geeignet für EPA-Bereiche nach **IEC 61340-5-1**.