

## ESD Erdungsband, leitfähig, 100 mm breit, Rolle 50 m, schwarz - Safeguard WL42193

Artikel-Nr. WL42193

Hersteller A1-ESD

Leitfähiges ESD-Erdungsband zur Verlegung von ESD-Bodenfliesen. Wird in Rasterform unter den Fliesen verlegt und stellt die durchgängige Erdung der Bodenfläche nach IEC 61340-5-1 sicher. Rolle mit 50 m Länge.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse | <b>ESD (antistatisch)</b> |
| Breite            | <b>100</b>                |
| Farbe             | <b>Schwarz</b>            |
| Gewicht           | <b>0.1 kg</b>             |
| Norm              | <b>IEC 61340-5-1</b>      |
| Verkaufseinheit   | <b>Rolle 50 m</b>         |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

### BESCHREIBUNG

Das leitfähige Erdungsband von Safeguard verbindet ESD-Bodenfliesen zu einem durchgängig ableitfähigen Bodensystem. Es wird vor dem Verlegen der Fliesen in Rasterform auf dem Untergrund ausgelegt und schafft den elektrischen Kontakt zwischen den Fliesen und dem Erdungspunkt, damit elektrostatische Aufladungen kontrolliert nach IEC 61340-5-1 abgeleitet werden.

### VORTEILE

- Stellt die durchgängige Erdung verlegter ESD-Fliesen sicher
- Wird einfach in Rasterform unter den Fliesen ausgelegt
- Rolle mit 50 m für die flächige Verlegung

### ANWENDUNG

Verlegung leitfähiger ESD-Bodenfliesen in Elektronikfertigung, Reinräumen, Rechenzentren und Montagebereichen mit Anforderungen an den elektrostatischen Schutz.

## **NORMEN**

Bestandteil eines erdungsfähigen Bodenaufbaus gemäß IEC 61340-5-1.