

Licefa 2426666. ESD SMD Spulenständer bis Ø 250 mm, 25 variable Zwischenstege, schwarz, 450 x 240 mm

Artikel-Nr. WL85739

Hersteller Licefa

ESD SMD Spulenständer bis Ø 250 mm, 25 variable Zwischenstege, schwarz, 450 x 240 mm

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Farbe **Schwarz**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Entdecken Sie den hochwertigen ESD SMD Spulenständer von Licefa, erhältlich auf Weidinger.eu, speziell entwickelt für die sichere Lagerung und Organisation von Spulen bis zu einem Durchmesser von 250 mm. Gefertigt aus ableitfähigem Polystyrol (PS) in elegantem Schwarz, bietet dieser Spulenständer einen optimalen Schutz vor elektrostatischer Entladung. Mit einem Leitwert von dissipativ $>1 \times 10^4$ bis $<1 \times 10^{11}$ Ohm gewährleistet er eine zuverlässige Ableitung statischer Ladungen.

Der Spulenständer, Artikelnummer 2426666, überzeugt durch seine durchdachte Konstruktion: 25 variable Zwischenstege ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Spulengrößen, während die durchgehende Kennzeichnungsschiene eine einfache Identifikation und Organisation der Spulen sicherstellt. Mit kompakten Grundmaßen von 450 x 240 mm ist er platzsparend und ideal für den Einsatz in der Elektronikfertigung geeignet.

Profitieren Sie von einem effizienten und sicheren Arbeitsumfeld mit dem ESD SMD Spulenständer von Licefa – die perfekte Lösung für Ihre Elektronikfertigung.

- Material: ableitfähiges PS (Polystyrol)
- Leitwert: (dissipativ $>1 \times 10^4$ bis $<1 \times 10^{11}$ Ohm)

- Farbe: Schwarz
- mit 25 variablen Zwischenstegen und durchgehender Kennzeichnungsschiene (für Spulen bis Ø 250)
- Grundmaße: 450 x 240

Alternative Artikelbezeichnung	V11-4-6-10
Länge	450 mm
Breite	240 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	schwarz
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Material Lagerkästen	Kunststoff
ESD gerecht	ja