

Licefa 2426681. ESD SMD Spulenständer bis Ø 330 mm, 25 variable Zwischenstege, schwarz, 455 x 315 mm

Artikel-Nr. **WL85741**Hersteller **Licefa**

ESD SMD Spulenständer bis Ø 330 mm, 25 variable Zwischenstege, schwarz, 455 x 315 mm

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Entdecken Sie den hochwertigen ESD SMD Spulenständer von Licefa, erhältlich auf Weidinger.eu, ideal für die Elektronikfertigung. Dieser Spulenständer ist speziell für Spulen mit einem Durchmesser von bis zu 330 mm konzipiert und bietet eine sichere und organisierte Aufbewahrungslösung. Gefertigt aus ableitfähigem Polystyrol (PS) in elegantem Schwarz, gewährleistet er optimalen Schutz vor elektrostatischer Entladung. Mit einem Leitwert von dissipativ $>1 \times 10^4$ bis $<1 \times 10^{11}$ Ohm erfüllt er höchste Sicherheitsstandards.

Der Spulenständer verfügt über 25 variable Zwischenstege und eine durchgehende Kennzeichnungsschiene, die eine flexible Anpassung und einfache Identifizierung der Spulen ermöglicht. Mit den kompakten Grundmaßen von 455 x 315 mm passt er perfekt in jede Arbeitsumgebung. Die Artikelnummer 2426681 erleichtert die schnelle Bestellung. Vertrauen Sie auf die Qualität von Licefa und optimieren Sie Ihre Produktionsprozesse mit diesem unverzichtbaren Zubehör.

- Material: ableitfähiges PS (Polystyrol)
- Leitwert: (dissipativ $>1 \times 10^4$ bis $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Farbe: Schwarz
- mit 25 variablen Zwischenstegen und durchgehender Kennzeichnungsschiene (für Spulen bis Ø

330)

- Grundmaße: 455 x 315

Alternative Artikelbezeichnung	V11-7-6-10
Länge	455 mm
Breite	315 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	schwarz
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Material Lagerkästen	Kunststoff
ESD gerecht	ja