

Licefa 2426684. ESD SMD Spulenständer für Spulen bis Ø 180 mm, 186 x 173 x 210 mm

Artikel-Nr. WL85979

Hersteller Licefa

ESD SMD Spulenständer für Spulen bis Ø 180 mm, 186 x 173 x 210 mm

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Entdecken Sie den hochwertigen ESD SMD Spulenständer von Licefa, erhältlich auf Weidinger.eu. Dieser Spulenständer, Artikelnummer 2426684, ist speziell für die flache Lagerung von SMD-Spulen mit einem Durchmesser von bis zu 180 mm konzipiert. Gefertigt aus ableitfähigem Polystyrol (PS), bietet er einen zuverlässigen Schutz vor elektrostatischer Entladung. Mit einem Leitwert im dissipativen Bereich von $>1 \times 10^4$ bis $<1 \times 10^{11}$ Ohm gewährleistet er die Sicherheit Ihrer empfindlichen Elektronikkomponenten.

Der Spulenständer besticht durch seine kompakten Außenmaße von 186 x 173 x 210 mm und bietet mit Innenmaßen von 182 x 169 x 190 mm ausreichend Platz für Ihre Spulen. Die schwarze Farbe verleiht ihm ein professionelles Erscheinungsbild, während das First-in/First-out-Prinzip eine effiziente Lagerung und Entnahme ermöglicht. Ideal für die Elektronikfertigung, bietet dieser Spulenständer eine praktische und sichere Lösung für Ihre Lageranforderungen.

- Material: ableitfähiges PS (Polystyrol)
- Leitwert: (dissipativ $>1 \times 10^4$ bis $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Farbe: Schwarz
- Spulenständer zur flachen Lagerung von SMD-Spulen bis Ø 180 (First in / First out)
- Außenmaße: 186 x 173 x 210

- Innenmaße: 182 x 169 x 190

Alternative Artikelbezeichnung	V11-8-6-10
Länge	186 mm
Breite	173 mm
Höhe	210 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	schwarz
Innenlänge	182 mm
Innenbreite	169 mm
Innenhöhe	190 mm
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4 - <1 \times 10^{11}$ Ohm
Material Lagerkästen	Kunststoff
ESD gerecht	ja