

ESD-Schlauchfolie rosa permanent ableitend, 250 m x 150 mm, 0,09 mm - SafeGuard WL24861

Artikel-Nr. WL24861

Hersteller A1-ESD

Rosa ESD-Schlauchfolie aus permanent ableitendem Polyethylen für Verpackung und Staubschutz in der EPA. Aminefrei, verschweißbar, 250 m x 150 mm, Folienstärke 0,09 mm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	150
Farbe	Rosa
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Rolle (250 m)



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die rosa ESD-Schlauchfolie von SafeGuard eignet sich für die fachgerechte Verpackung von Produkten innerhalb einer ESD-Schutzzone und dient vorrangig als Staubschutz. Sie ist mit dem ESD- und Recycle-Symbol, der Lot-Nr. sowie dem SafeGuard-Logo bedruckt.

VORTEILE

- Permanent ableitend, unabhängig von der Luftfeuchte
- Aminefrei und verschweißbar für dichte Verpackungen
- Schlauchform für flexible Beutel- und Zuschnittlängen

ANWENDUNG

Zum Konfektionieren von Beuteln und zum Staubschutz für Baugruppen in der Elektronikfertigung innerhalb der EPA.

NORMEN UND KONFORMITÄT

ESD-gerecht im Sinne von IEC 61340-5-1.