

ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, 203 x 406 mm, 76µm

Artikel-Nr. WL24066

Hersteller Safeguard

ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, 203 x 406 mm, 76µm

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.0099 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

BESCHREIBUNG

Der abschirmende ESD Beutel von SafeGuard ist mit einer Außenlayer aus ableitfähigem Polyester und einer Innenlayer aus ableitfähigem Polyethylen gefertigt. Zudem beträgt die Materialstärke 76µm. Auf dem ESD Beutel ist das ESD- und Recycle-Symbol, sowie Typen- und LOT-Nr. aufgedruckt.

- mit ESD- und Recycle-Symbol, Typen- und LOT-Nr.
- außen: Polyester ableitend
- innen: Polyethylen ableitend
- Metallisierung: alu-bedampft, Abschirmung < 15 nj
- verschweißbar
- Folienstärke: 76µm +/- 10 %

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.

WL24066

Hersteller

SAFEGUARD

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Hersteller-Artikel-Nr.	20-873-0541
Modell	SafeGuard ESD
Breite	203 mm
Höhe	406 mm
Verkaufseinheit	100 Stück
Farbe	transparent
Zip Verschluss	nein
Folienstärke	76µm +/- 10 %
Eigenschaft Verpackung	abschirmend