

Handelektrode aus Edelstahl, 75 mm, für Begetest nach DIN EN 61340-4-5 - Safeguard Model 45

Artikel-Nr. WL84056

Hersteller Safeguard

Edelstahl-Handelektrode (75 mm, Ø 25 mm) zur Messung des Systemwiderstands Mensch-Schuhe-Boden und für den Begetest nach DIN EN 61340-4-5. Wird in der Hand gehalten und mit dem Messgerät verbunden. Verkaufseinheit 1 Stück.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Edelstahl
Gewicht	0.1 kg
Höhe	75
Norm	IEC 61340-4-5
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 61340-4-5

BESCHREIBUNG

Die Safeguard Handelektrode aus Edelstahl dient der Messung des Systemwiderstands Mensch-Schuhe-Boden und dem Begetest nach DIN EN 61340-4-5. Die Person hält die Elektrode in der Hand, während das Messgerät den Ableitwiderstand über Schuhe und Boden erfasst.

IHRE VORTEILE

- Massive Edelstahlausführung für stabilen, reproduzierbaren Kontakt
- Geeignet für Systemwiderstandsmessung und Begetest nach DIN EN 61340-4-5
- Handliche Form für die Personenmessung in der EPA

ANWENDUNGEN

- Messung des Systemwiderstands Mensch-Schuhe-Boden
- Begetest nach DIN EN 61340-4-5 in der EPA