

Waldmann 113055000-00580594. Aufbauleuchte MACH LED PLUS.seventy MQAL 36 S

Artikel-Nr. WL73834

Hersteller Waldmann

Aufbauleuchte MACH LED PLUS.seventy MQAL 36 S

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



BESCHREIBUNG

MACH LED PLUS.seventy sorgt dank seiner Größe für eine optimale und großflächige Ausleuchtung. Die Leuchte kann man als Rohrleuchtenersatz oder als Erstausrüstung verwenden. Die optimale Leuchte für das Umrüsten.

- Bestückung: LED
- Betriebsgerät: Ohne
- Anschlusswerte: 18-30 V; DC
- Leistungsaufnahme: ca. 18 W
- Leuchtenlichtstrom: 1650 lm
- Leuchtenlichtausbeute: 91 lm/W
- Lichtverteilung: Direkt Symmetrisch
- Lichtfarbe: Neutralweiß, ca. 5000 K
- Farbwiedergabe (Ra): ≥ 80
- Schutzart: IP 67
- Schutzklasse: III
- Technik: Schaltbar
- Bedienung: Extern
- Leuchtengehäuse
- Material: Aluminium
- Oberfläche: Eloxiert
- Farbe: Aluminiumfarben (farblos eloxiert)

- Lampenabdeckung: Borosilicat, Klar (farblos)
- Leuchtengestänge
- Gewicht (netto): ca. 1.7 kg
- Netzanschlussleitung: Verbindungsstecker Serie_763
- Bauform: Anbauversion
- Befestigung: L-Winkel (Zubehör), Schelle (Zubehör)
- Besonderheiten: Power-Bestückung
- Prüfzeichen: C - ETL - US (F. CAN U. USA)

Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	silber
Material	aluminum
Leuchten- oder Lupentyp	LED Leuchte
Leuchtlichtstrom	1650 lm
Schutzart	IP 67
Anschlusswerte	18-30 V; DC
Dimmbar	nein
Farbtemperatur	5000 °K
Leistung	18 W
Bestückung	LED
ESD gerecht	nein