

ESD Klemmelektrode aus Edelstahl, 50 x 25 mm, für Messungen an ESD-Kleidung

Artikel-Nr. WL63669

Hersteller Safeguard

Klemmelektrode aus Edelstahl (Kontaktfläche 50 x 25 mm) für Punkt-zu-Punkt-Widerstandsmessungen an ESD-Kleidung. Die Klemmwirkung sorgt für sichere Kontaktierung, der Anschluss erfolgt über eine 4-mm-Bananenbuchse. Entspricht IEC 61340-4-9.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Edelstahl
Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-4-9

BESCHREIBUNG

Die Safeguard Klemmelektrode dient Punkt-zu-Punkt-Widerstandsmessungen an ESD-Kleidung. Die Kontaktfläche aus Edelstahl misst 50 x 25 mm und sorgt mit ihrer Klemmwirkung für eine sichere, reproduzierbare Kontaktierung am Textil. Der Anschluss erfolgt über eine 4-mm-Bananensteckerbuchse.

IHRE VORTEILE

- Klemmwirkung für sichere und reproduzierbare Kontaktierung an ESD-Kleidung
- Kontaktfläche aus Edelstahl, 50 x 25 mm
- Anschluss über 4-mm-Bananensteckerbuchse
- Entspricht IEC 61340-4-9

ANWENDUNGEN

- Punkt-zu-Punkt-Widerstandsmessung an ESD-Kleidung
- Wiederkehrende Prüfung von ESD-Bekleidung in der EPA