

Gebogene Lötdraht-Führungsdüse für ALE250, Draht Ø 0,8-1,2 mm - JBC 0032589

Artikel-Nr. WL87225

Hersteller JBC

Gebogene Führungsdüse für den Lötkolben ALE250 mit automatischer Drahtzuführung. Erleichtert das Erreichen schwieriger Lötstellen in engen Positionen und arbeitet mit Drähten von Ø 0,8 bis 1,2 mm mit oder ohne Perforation.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85159080900



BESCHREIBUNG

Wenn Lötstellen in engen oder ungünstigen Positionen liegen, lenkt diese gebogene Führungsdüse den zugeführten Lötdraht gezielt an die Spitze. Sie ist für den Lötkolben ALE250 mit automatischer Drahtzuführung ausgelegt und arbeitet mit dem spezifischen Kartuschensortiment C245.

VORTEILE

- Gebogene Geometrie für besseren Zugang zu schwer erreichbaren Lötstellen
- Kompatibel mit Drähten von Ø 0,8 bis 1,2 mm, mit und ohne Lötdrahtperforation
- Einfache Anpassung an die jeweilige Arbeitsposition
- Speziell für die automatische Zuführung des ALE250 abgestimmt

ANWENDUNGEN

Automatisiertes Drahtlöten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektronikfertigung und Reparatur.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend zum Lötkolben ALE250 mit automatischer Zuführung und Kartuschen der Serie C245. Lieferung als 1 Stück.

Hergestellt in Spanien.