

4-Kanal-Reworkstation 150 W/Kanal mit elektrischem MSE-B Entlötmodul - JBC DMPSD-2QA

Artikel-Nr. WL86253

Hersteller JBC

Vier-Tool-Reworkstation für Löten, SMD-Rework und THT-Entlöten mit bis zu 150 W pro Kanal. Im Lieferumfang: T210-A Präzisionskolben, T245-A Universalkolben, AM120-A Mikro-Entlötpinzette, DT530-A Entlötkolben und das elektrische MSE-B Entlötmodul mit bis zu 85 % Vakuum.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	10.7 kg
Leistung	150 W
Temperatur (max.)	bis 450 °C
Temperaturbereich	90-450 °C
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85151100



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die JBC DMPSD-2QA ist eine ESD-sichere 4-Kanal-Reworkstation für anspruchsvolle Reparatur- und Bestückungsarbeiten an Leiterplatten. Sie steuert vier Werkzeuge gleichzeitig und vereint präzises Handlöten, SMD-Rework und das Entlöten von Durchgangsbauteilen an einem Arbeitsplatz.

VORTEILE

- Bis zu 150 W pro Kanal sorgen für schnelle thermische Erholung auch an großen Masselflächen.
- Das JBC Most Efficient Soldering System regelt die Spitzentemperatur dynamisch, verlängert die Lebensdauer der Kartuschen und senkt den Energieverbrauch.
- Elektrisches MSE-B Entlötmodul mit bis zu 85 % Vakuum (640 mmHg) und 35 SLPM für sauberes THT-Entlöten ohne externe Druckluft.
- Vier mitgelieferte Werkzeuge decken Feinlöten, Universallöten, Mikro-Bauteile und Entlöten ab.

ANWENDUNGEN

- SMD- und THT-Rework an dichten Baugruppen
- Reparatur und Nacharbeit in Elektronikfertigung und Labor
- Mikro-Bauteilhandhabung mit der AM120-A Entlötpinzette

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

LIEFERUMFANG

- DME 4-Kanal-Steuereinheit
- MSE-B elektrisches Entlötmodul
- T210-A Präzisionskolben, T245-A Universalkolben, AM120-A Mikro-Entlötpinzette, DT530-A gewinkelter EntlötKolben
- Ablageständer, Kartuschenhalter und Fußpedal

NORMEN

ESD-sicher gemäß IEC 61340-5-1, erfüllt ANSI/ESD S20.20 und IPC J-STD-001F. CE, RoHS. Hergestellt in Spanien.