

# ESD-Rework-Komplettsystem mit Löten, elektrischem Entlöten und 700 W Heißluft, 230 V - JBC RMSE-2QG

Artikel-Nr. WL86781

Hersteller JBC

EAN 8427327569898

Das RMSE-2QG ist ein ESD-sicheres Rework-Komplettsystem, das Löten, elektrisches Entlöten und Heißluft in stapelbaren Modulen vereint. Mit T245-Lötkolben, DR560-Entlötkolben, MSE-Pumpe und 700-W-Heißluftstation deckt es Reparatur- und Bestückungsarbeiten an Leiterplatten in einem Arbeitsplatz ab.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse | <b>ESD (antistatisch)</b> |
| Gewicht           | <b>14.83 kg</b>           |
| Leistung          | <b>150 W</b>              |
| Temperatur (max.) | <b>bis 450 °C</b>         |
| Temperaturbereich | <b>90-450 °C</b>          |
| Ursprungsland     | <b>Spanien</b>            |
| Zolltarifnummer   | <b>85151100</b>           |



## NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

## BESCHREIBUNG

Das JBC RMSE-2QG fasst alle Werkzeuge zusammen, die ein Rework-Arbeitsplatz für das Löten, Entlöten und die Heißluftbearbeitung von Leiterplatten benötigt. Lötkolben, elektrischer Entlötkolben mit Absaugpumpe und Power-Heißluftstation arbeiten gleichzeitig und teilen sich einen kompakten, stapelbaren Aufbau.

## VORTEILE

- DDE-2C Steuereinheit für zwei Werkzeuge gleichzeitig mit bis zu 150 W pro Werkzeug.
- T245-A Lötkolben mit dem effizienten JBC-Lötsystem für schnelles Aufheizen und stabile Spitzentemperatur ( $\pm 1,5$  °C im Leerlauf).
- DR560-A Entlötkolben mit elektrischer MSE-B Pumpe für saubere, durchgehende Lotentfernung ohne Druckluft.
- JTSE-2B Heißluftstation mit 700 W für SMD-Bauteile und größere Lötstellen.
- Schlaf- und Ruhemodus verlängern die Spitzenstandzeit und senken den Energieverbrauch.

## ANWENDUNGEN

Geeignet für Reparatur, Nacharbeit und Kleinserienbestückung in Elektronikfertigung, Labor und

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

Service, einschliesslich SMD- und THT-Bauteilen.

## **LIEFERUMFANG**

- DDE-2C 2-Tool-Steuereinheit
- JTSE-2B Power-Heißluftstation
- MSE-B elektrisches Entlötmodul
- T245-A LötKolben
- DR560-A EntlötKolben
- AD-SF und DR-SF Ablageständer
- Bedienungsanleitung

Lötpitzen (Serie C245) und Entlötdüsen (Serie C560) sind nicht im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich.

## **NORMEN**

ESD-sicher nach IEC 61340-5-1, CE, RoHS. Hergestellt in Spanien.