

ESD 4-Kanal Rework-Lötstation mit DT530-EntlötKolben, 150 W/Kanal, 230 V - JBC DMSD-2QB

Artikel-Nr. WL92423

Hersteller JBC

Die JBC DMSD-2QB ist eine ESD-sichere 4-Kanal-Rework-Station mit elektrischem MSE-Entlötmodul und gewinkeltem DT530-EntlötKolben. Sie vereint Löten und Entlöten an einer DME-Steuereinheit und deckt feines SMD-Rework ebenso ab wie das Entlöten von Durchsteckbauteilen mit hohem Wärmebedarf.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	7.23 kg
Leistung	150 W
Temperatur (max.)	bis 450 °C
Temperaturbereich	90-450 °C
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85151100



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die JBC DMSD-2QB führt Löt- und Entlötaufgaben an einer einzigen DME-Steuereinheit zusammen. Sie eignet sich für feines SMD-Rework wie für das Entlöten von Durchsteckbauteilen und das Entfernen von überschüssigem Lot nach der Nacharbeit. Der mitgelieferte gewinkelte DT530-EntlötKolben arbeitet mit dem elektrischen MSE-Modul, sodass keine externe Druckluft nötig ist.

VORTEILE

- 200 W Nennleistung und bis zu 150 W pro Werkzeug für schnelles Aufheizen und stabile Temperatur an Masseflächen.
- Vier Kanäle steuern bis zu vier Werkzeuge gleichzeitig, kompatibel mit 13 verschiedenen JBC-Werkzeugen.
- Elektrisches Entlötmodul MSE mit bis zu 85 % Vakuum und 35 SLPM Durchfluss, ohne Druckluftanschluss.
- Intelligentes Wärmemanagement verlängert die Standzeit der Lötspitze und senkt den Energieverbrauch.
- ESD-sicheres Design zum Schutz empfindlicher Bauteile.

ANWENDUNGEN

Reparatur und Rework von Leiterplatten, Entlöten von Durchsteckbauteilen, SMD-Nacharbeit und Entfernen von Restlot in Elektronikfertigung, Service und Labor.

LIEFERUMFANG

- DME 4-Tool-Steuereinheit
- MSE elektrisches Entlötmodul für DDE und DME
- T245 Universalgriff (Kartusche nicht enthalten)
- DT530 gewinkelter EntlötKolben mit eingesetzter Spitze D530003
- ADS-Ständer für T210 & T245, DTS-Ständer für DT530, SCH Kartuschen- und Spitzenhalter

NORMEN

ESD-sicher nach IEC 61340-5-1, erfüllt ANSI/ESD S20.20 und IPC J-STD-001F. Hergestellt in Spanien. CE, RoHS.