

ESD-Ablageständer DTS für Entlötkolben DT530, mit Schnellwechselfilter und Spitzenreiniger - JBC DT-SB

Artikel-Nr. **WL86677**Hersteller **JBC**

ESD-Ablageständer für den abgewinkelten Entlötkolben DT530 an den Steuergeräten DDE und DME. Intelligentes Wärmemanagement senkt im Ständer die Spitzentemperatur und verlängert die Spitzenstandzeit um bis zu das 5-fache.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85159080900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der DT-SB ist der ESD-Ablageständer DTS für den abgewinkelten JBC Entlötkolben DT530. Er stellt das Werkzeug sicher ab, kühlt und schützt die Spitze in Arbeitspausen und integriert Reinigung sowie Filterung an einem Platz. Der Ständer arbeitet ausschließlich mit dem Entlötkolben DT530 und den Steuergeräten DDE und DME.

VORTEILE

- Intelligentes Wärmemanagement erkennt das Werkzeug im Ständer und senkt die Spitzentemperatur unter den Löttemperaturpunkt
- Hibernation-Funktion unterbricht die Stromzufuhr und verhindert Oxidation, dadurch bis zu 5-fach längere Spitzenlebensdauer
- Schnellwechselfilter machen die Wartung einfacher und sicherer
- Spitzenreiniger mit Messingwolle, Spritzschutz und Antisplash-Membran halten den Arbeitsbereich frei von Lotpartikeln
- Spitzenhalter für bis zu vier Spitzen und verstellbare Werkzeughalter-Position
- Kabelsammler hält Kabel aus dem Arbeitsbereich fern

ANWENDUNGEN

Entlöt-Arbeitsplätze in Reparatur, Rework und Produktion, an denen der DT530 an einer DDE- oder DME-Station betrieben wird und eine sichere Ablage mit integrierter Reinigung und Filterung benötigt wird.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Lieferung 1 Stück ESD-Ablageständer DTS. Geeignet ausschließlich für den EntlötKolben DT530 an den Steuergeräten DDE und DME.

ESD-gerecht nach IEC 61340-5-1. Herkunft: Spanien.