

ESD-Rework-Komplettsystem mit Löten, Entlöten und Heißluft, 230 V - JBC RMSD-2QA

Artikel-Nr. WL86782

Hersteller JBC

Komplettes ESD-Rework-System für Löten, Entlöten und Heißluft in einer Arbeitsstation. Mit DDE-2-Tool-Steuereinheit, JTSE-Heißluft, MSE-Entlötmodul, T245-Griff, DT530-EntlötKolben und T260-Pipette. 150 W pro Werkzeug, 90 bis 450 °C, ESD-sicher.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	ESD (antistatisch)
Gewicht	19.86 kg
Leistung	150 W
Temperatur (max.)	bis 450 °C
Temperaturbereich	90-450 °C
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85151100



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das JBC RMSD-2QA ist ein komplettes ESD-Rework-System, das Löten, Entlöten und Heißluft an einem Arbeitsplatz vereint. Es richtet sich an Reparatur, Nacharbeit und Prototyping in der Elektronikfertigung, wo SMD- und THT-Bauteile zuverlässig getauscht werden müssen.

VORTEILE

- Drei Werkzeuggruppen in einem System: Löten mit T245, Entlöten mit DT530 und MSE-Modul, Heißluft mit der JTSE-Steuereinheit.
- 150 W Spitzenleistung pro Werkzeug für schnelles Aufheizen und stabile Temperatur an großen Masseflächen.
- Geregelte Heißluft mit Temperatur- und Luftstromprofilen für kontrolliertes Auslöten von SMD-Bauteilen.
- MSE-Entlötmodul mit bis zu 85 % Vakuum für sauberes Entfernen von Lot.
- T260-Pick-and-Place-Griff zum präzisen Aufnehmen und Platzieren von Bauteilen.

LIEFERUMFANG

- DDE 2-Tool-Steuereinheit

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

- JTSE Power-Heißluft-Steuereinheit
- MSE Elektro-Entlötmodul
- T245-A Universalgriff (Kartusche nicht enthalten)
- DT530 Winkel-EntlötKolben mit Kartusche D530003
- JTT Heizschlauch-Set
- ADS-, DTS- und JTS-Ablagegeständer
- SCH Spitzen- und Kartuschenhalter, ESHT-Magazin
- T260 Pick-and-Place-Griff, PH218 Thermoelement Typ K

ANWENDUNGEN

- Reparatur und Nacharbeit von Baugruppen
- Aus- und Einlöten von SMD- und THT-Bauteilen
- Prototypenbau und Kleinserienfertigung

NORMEN

ESD-sicher nach ANSI/ESD S20.20 und IEC 61340-5-1. Konform mit CE und RoHS.