

ESD-Infrarot-Unterheizung 600 W, 100-380 °C, Heizfläche 130x130 mm - Thermaltronics TMT-PH200

Artikel-Nr. **WL51737**Hersteller **Thermaltronics**

Sensorgeregelte ESD-Infrarot-Vorheizung mit 600 W Quarzstrahler und 130x130 mm Heizfläche für bleihaltige und bleifreie Vorwärmprozesse. Digitales Display und einstellbarer Regler halten die Temperatur von 100-380 °C konstant.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	2.1 kg
Leistung	600 W
Temperatur (max.)	bis 400 °C
Temperaturbereich	100-380 °C
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer	85152900000



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die TMT-PH200 wärmt Leiterplatten gleichmäßig vor und entlastet so die Lötstelle beim Rework an thermisch anspruchsvollen Baugruppen. Eine sensorgesteuerte Regelschleife hält die Infrarot-Temperatur konstant, der 600-W-Quarzstrahler arbeitet von 100-380 °C für bleihaltige und bleifreie Verfahren.

VORTEILE

- Sensorgesteuerte Rückkopplungsschleife für konstante Vorwärmtemperatur
- Quarz-Infrarotstrahler, 600 W, geeignet für bleihaltig und bleifrei
- Digitales Display und einstellbarer, einfach zu bedienender Regler
- Heizfläche 130x130 mm, Leiterplatten bis 140x185 mm
- ESD-gerecht für empfindliche Baugruppen

ANWENDUNGEN

- Vorwärmen von Leiterplatten beim SMD-Rework und Reflow
- Reduzierung von thermischem Stress bei bleifreien Lötprozessen

KOMPATIBILITÄT & LIEFERUMFANG

Ergänzt Heißluft- und Lötstationen für thermisch anspruchsvolle Anwendungen. Lieferung 1 Stück.

ESD-gerecht nach IEC 61340-5-1, RoHS-konform.