

Heißluftstation 700 W, 150 bis 450 °C, mit Heißluftkolben und Ablageständer - JBC JTSE-1B

Artikel-Nr. **WL82925**Hersteller **JBC**

Leistungsstarke Heißluftstation mit 700 W Spitzenleistung und 150 bis 450 °C für SMD-Rework. Im Set mit JT-T1A Heißluftkolben und ESHT-A Ablageständer, 120 V Ausführung, ESD sicher.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	4.93 kg
Leistung	700 W
Temperatur (max.)	bis 450 °C
Temperaturbereich	150-450 °C
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85152900000



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die JBC JTSE-1B ist eine leistungsstarke Heißluftstation für das zuverlässige Nachbearbeiten aller Arten von SMD-Bauteilen. Mit 700 W Spitzenleistung, einem Temperaturbereich von 150 bis 450 °C und geregelterm Luftstrom von 5 bis 50 SLPM löst sie Bauteile präzise und sicher aus, ohne benachbarte Bereiche zu überhitzen.

VORTEILE

- 700 W Spitzenleistung für schnelles und sicheres Entlöten von SMDs
- Temperatur frei wählbar von 150 bis 450 °C (300 bis 840 °F)
- Geregelter Luftstrom 5 bis 50 SLPM, Unterdruck bis 228 mmHg
- 25 Profile mit je bis zu 10 Stufen plus 1 voreingestelltes Profil
- Typ-K-Thermoelementanschluss für hochpräzise Bauteil- und Leiterplattenkontrolle
- ESD sicher, mit EPA-Anschluss, USB-A PC-Kommunikation und RJ12 für Fernbedienung oder FAE Rauchabsaugung

ANWENDUNGEN

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

SMD-Rework und Bauteiltausch auf Leiterplatten, Auslöten von BGAs, QFPs und anderen SMD-Gehäusen in Entwicklung, Fertigung und Reparatur.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Lieferumfang: JTSE-1B Steuereinheit (120 V), JT-T1A Heißluftkolben-Set und ESHT-A Ablageständer. Anschluss für externes Typ-K-Thermoelement, Pedal und FAE Rauchabsaugung.

Konform mit CE und RoHS, ESD sicher nach IEC 61340-5-1. Hersteller JBC, Spanien.