

ESD Erdungsstecker mit 2 x 10 mm DK und 4 mm Öse, je 1 M Ω , gelb - Warmbier WL60061

Artikel-Nr. WL60061

Hersteller Warmbier

Erdungsstecker mit zwei 10 mm Druckknöpfen und einem Schraubanschluss für 4 mm Öse, je mit 1 M Ω Sicherheitswiderstand. Erdet Beläge, Erdungsleisten und Personen über die Schuko-Steckdose.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Gelb
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Warmbier Erdungsstecker 2201.245.N stellt drei Erdungswege an einem Punkt bereit: zwei 10 mm Druckknöpfe und einen Schraubanschluss für eine 4 mm Öse, jeder mit 1 M Ω Sicherheitswiderstand. Über den Blindstecker nutzt er den Schutzleiter der Schuko-Steckdose, ohne den Stromkreis zu belegen.

VORTEILE

- Erdung von Tisch- und Bodenbelägen, zentralen Erdungsleisten oder Personen
- 2 x 10 mm Druckknopf plus Schraubanschluss für 4 mm Öse
- Je Anschluss 1 M Ω Sicherheitswiderstand nach IEC 61340-5-1
- Blindstecker belegt die Schuko-Steckdose, ohne sie elektrisch zu nutzen

ANWENDUNG

Für ESD-Arbeitsplätze, an denen mehrere Beläge und Personen zugleich an einem Punkt geerdet werden.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Unterstützt die Personen- und Arbeitsflächenerdung nach IEC 61340-5-1.