

ESD KAPTON-Lotabdeckband Polyimid, 25 mm x 33 m, bis 300 °C - PPI-RD 042D

Artikel-Nr. WL28536

Hersteller PPI

Ableitfähiges Polyimid-Lotabdeckband in ESD-Ausführung zum Maskieren von Kontakten und Bohrungen beim Löten. 25 mm breit, 33 m lang, temperaturbeständig bis 300 °C, mit Silikonkleber und Klebkraft 1,0 N/cm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Zolltarifnummer **39199080**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

In ESD-Arbeitsbereichen muss auch das Maskiermaterial elektrostatische Ladungen ableiten. Dieses KAPTON-Lotabdeckband von PPI in ESD-Ausführung schützt Kontaktflächen und Bohrungen beim Löten bis 300 °C und verhindert gleichzeitig statische Aufladung empfindlicher Baugruppen.

VORTEILE

- ESD-Ausführung, ableitfähig zum sicheren Maskieren elektrostatisch gefährdeter Bauteile
- Temperaturbeständig bis 300 °C für Reflow- und Wellenlötprozesse
- Silikonkleber mit definierter Klebkraft von 1,0 N/cm, rückstandsfreies Ablösen
- 25 mm Breite für größere Flächen und mehrreihige Kontakte

ANWENDUNGEN

- Maskieren von Kontakten, Steckern und Bohrungen beim Selektiv- und Wellenlöten in ESD-Bereichen
- Schutz temperaturkritischer Bereiche bei Reparatur und Rework elektrostatisch empfindlicher Baugruppen

KOMPATIBILITÄT & LIEFERUMFANG

Lieferung als eine Rolle mit 33 m Länge.

KONFORMITÄT

ESD-sicher gemäß IEC 61340-5-1.