

Chemtronics SW40-3-5. ESD-Entlötlitze Soder-Wick®, bleifrei

Artikel-Nr. WL86109

Hersteller Chemtronics

ESD-Entlötlitze Soder-Wick®, bleifrei

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Soder-Wick® bleifreies Entlötband ist der neueste Stand der Entlöttechnik. Es wurde speziell für die Entfernung von modernen bleifreien Hochtemperaturloten entwickelt. Das einlagige Gewebe des Soder-Wick® bleifreien Entlötbands ist leichter als jedes andere verfügbare Entlötband und ermöglicht die Entfernung von bleifreiem Lot bei niedrigeren Temperaturen. Soder-Wick® bleifreies Entlötband reagiert schneller als jedes andere herkömmliche Entlötband. Dieses einzigartige Design minimiert Überhitzung und erfordert weniger „Kontaktzeit“, wodurch Hitzeschäden an der Leiterplatte und empfindlichen Bauteilen verhindert werden. Für bleifreie Nacharbeiten ist Soder-Wick® die richtige Lösung.

Alle Lötlitzen sind in stickstoffgespülten Verpackungen versiegelt, um Korrosion und Leistungsverlust durch Feuchtigkeit und Sauerstoff zu vermeiden.

Merkmale und Vorteile

- Speziell für bleifreie Lote mit hoher Temperatur entwickelt
- Leitet die Wärme schneller und effizienter an die Lötstelle weiter als herkömmliche Entlötlitzen
- Speziell für alle bleifreien Lote entwickelt
- Kann auch mit Zinn/Blei-Loten verwendet werden

- Soder-Wick® Lead-Free ist in ESD-sicheren, statisch ableitenden Spulen verpackt
- Minimiert das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität
- Nicht korrosives, ultrahochreines, reinigungsfreies Flussmittel.
- Hinterlässt keine ionischen Verunreinigungen auf den Leiterplatten.
- Besonders effektiv beim Entfernen von Lötzinnresten von SMT-Pads.
- RoHS-konform.
- Zum Patent angemeldet.

Anwendungen

- Soder-Wick® Lead Free entfernt sicher Lötzinn aus allen bleifreien Anwendungen.

Spezifikationen:

- MIL-F-14256 F
- NASA-STD-8739.3 Gelötete elektrische Verbindungen
- DOD-STD-883E, Methode 2022
- ANSI/IPC J STD-004, Typ ROL0

Länge	1500 mm
Breite	2 mm
Verkaufseinheit	1 Rollen
Inhaltseinheit	1 Rollen
Farbe	grün
ESD gerecht	ja