

Ionensprühstab ThunderION 2.0, 650 mm, 24 V DC, Reichweite bis 1000 mm - A1-ESD EP0404007

Artikel-Nr. EP0404007

Hersteller A1-ESD

Ionensprühstab ThunderION 2.0 mit 650 mm aktiver Länge neutralisiert elektrostatische Aufladungen über große Distanzen bis 1000 mm. Berührungssichere, auswechselbare Emitter und mehrfarbige LED-Anzeige auf vier Seiten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Ionensprühstab ThunderION 2.0 neutralisiert elektrostatische Aufladungen über große Distanzen von bis zu 1000 mm. Diese Ausführung hat eine aktive Länge von 650 mm. Mit luftunterstützter Ionisation eignet er sich für breite Bahnprozesse und anspruchsvolle Reinraum- und Verpackungsanwendungen.

VORTEILE

- Große Reichweite bei der Neutralisierung bis zu 1000 mm
- Berührungssichere, flexibel auswechselbare Emitter
- Abnehmbare Stütz- und Endhalterungen sowie Seitenplatten für schnelle Reinigung
- Optische Anzeige mit mehrfarbigen LEDs auf vier Seiten
- Universelle Montagehalterungen, IQ-Version verfügbar

NORMEN UND KONFORMITÄT

- Geeignet für EPA-Bereiche nach IEC 61340-5-1