

Erdungskabel für ESD-Achteck-Drehteller, 1 m, M5-Ringöse

Artikel-Nr. EP0504032

Hersteller A1-ESD

Erdungskabel zum Anschluss des ESD-Achteck-Drehtellers an die EPA-Erdung. Länge 1 m mit M5-Ringöse für eine sichere, definierte Ableitung elektrostatischer Ladungen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Positionserkennung	Nein
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Mit diesem Erdungskabel wird der ESD-Achteck-Drehteller von A1-ESD an die gemeinsame Erdungsanlage (EBP) des ESD-Arbeitsplatzes angeschlossen. Erst die definierte Erdung stellt sicher, dass abgeleitete Ladungen kontrolliert abfließen und der Drehteller seine dissipative Schutzfunktion erfüllt.

IHRE VORTEILE

- Direkter Anschluss des Drehtellers an die EPA-Erdung
- M5-Ringöse für eine feste, kontaktsichere Verschraubung
- Definierte Ladungsableitung als Voraussetzung für ESD-Schutz

ANWENDUNG

Zur Erdung des ESD-Achteck-Drehtellers am ESD-Arbeitsplatz in der EPA-Zone.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Bestandteil der Personen- und Geräteerdung nach IEC 61340-5-1.