

# ESD-Klebeband dissipativ, transparent, ohne Druck, 12 mm x 33 m - A1-ESD EP0603005

**Artikel-Nr.** EP0603005 **Hersteller** A1-ESD**Hersteller-Nr.** EP0603005

Ableitfähiges, transparentes Klebeband ohne Aufdruck im handlichen 33-m-Format zum elektrostatisch sicheren Verschließen von ESD-Verpackungen. Oberflächenwiderstand  $10^{10}$  bis  $10^{11}$  Ohm, 12 mm breit.

## TECHNISCHE DATEN

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Artikel-Authentizität | <b>Originalprodukt</b>    |
| Artikelzustand        | <b>Neu</b>                |
| Ausführung            | <b>ESD (antistatisch)</b> |
| Breite                | <b>12</b>                 |
| Farbe                 | <b>Transparent</b>        |
| Gewicht               | <b>0.03 kg</b>            |
| Norm                  | <b>IEC 61340-5-1</b>      |
| Verkaufseinheit       | <b>Rolle 33 m</b>         |



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher** IEC 61340-5-1

## BESCHREIBUNG

Ableitfähiges, transparentes Klebeband ohne Aufdruck im handlichen 33-m-Format mit kleinem 25-mm-Kern. Es verschließt Beutel, Kartons und ESD-Verpackungen elektrostatisch sicher und eignet sich für Handabroller und gelegentlichen Einsatz im ESD-Schutzbereich.

## Vorteile

- Dissipatives Trägermaterial verhindert den Aufbau elektrostatischer Aufladungen beim Abrollen
- Kleiner 25-mm-Kern passt auf gängige Handabroller
- Transparenter Träger lässt Aufschriften und Inhalte sichtbar

## Technische Daten

- Oberflächenwiderstand:  $10^{10}$  bis  $10^{11}$  Ohm (ableitfähig)
- Breite: 12 mm
- Länge: 32,90 m (33 m)
- Plastik-Kerndurchmesser: 25 mm
- Aufdruck: ohne

## Anwendung

- Verschließen von ESD-Beuteln und Kartons
- Einsatz in EPA-Bereichen der Elektronikfertigung und -montage

## Normen und Konformität

Geeignet für den Einsatz in ESD-Schutzzonen nach IEC 61340-5-1.