

ESD-Spiralkabel Standard DK10-DK4, 2,00 m, 1 M Ω - A1-ESD EP0103034

Artikel-Nr. EP0103034

Hersteller A1-ESD

Standard-Spiralkabel zur ESD-Personenerdung in Schwarz. DK-10-Druckknopf auf DK-4-Druckknopf, integrierter 1-M Ω -Widerstand, gestreckte Länge 2,00 m. Verbindet Handgelenkbänder mit 4-mm-Druckknopf mit dem Erdungspunkt.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1, EN 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1 EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das Standard-Spiralkabel EP0103034 verbindet ein ESD-Handgelenkband mit 4-mm-Druckknopf (DK 4) mit dem Erdungspunkt (DK 10) und leitet körpereigene statische Ladungen kontrolliert ab. Die elastische Spiralform zieht sich zusammen und hält die Arbeitsfläche frei.

VORTEILE

- Integrierter Sicherheitswiderstand 1 M Ω für die kontrollierte Ableitung von Ladungen
- Elastische Spirale für komfortables Arbeiten und eine freie Arbeitsfläche
- Bewährter Standard für die tägliche Personenerdung

ANWENDUNG

Zur Personenerdung über ein Handgelenkband mit 4-mm-Druckknopf an EPA-Arbeitsplätzen in Elektronikfertigung, Labor und Reparatur.

NORMEN

Geeignet für EPA-Bereiche nach IEC 61340-5-1 / EN 61340-5-1.