

Handmessgerät Charged Plate Monitor für Ionisatorprüfung - A1-ESD EP0201086

Artikel-Nr. EP0201086

Hersteller A1-ESD

Das Handmessgerät DESCO 19494 prüft Offset-Spannung und Entladezeiten von Luftionisatoren. Der Timer misst die Abklingrate von +/- 1000 V auf +/- 100 V, der 180-Grad-Drehkopf erleichtert das Ablesen aus jedem Winkel.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stueck



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das Handmessgerät DESCO 19494 dient der regelmässigen Überprüfung von Luftionisatoren gemäss ANSI/ESD SP3.3 und ESD TR53. Es misst die Offset-Spannung sowie die Fähigkeit des Ionisators, positive und negative elektrostatische Ladungen innerhalb des Erfassungsbereichs zu neutralisieren.

VORTEILE

- Integrierter Timer für Abklingraten von +/- 1000 V auf +/- 100 V
- 180-Grad-Drehkopf mit 70 x 25 mm Plattenelektrode für das Ablesen aus verschiedenen Winkeln
- Taste zur Nullpunkteinstellung für Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit
- Kompakt und mobil durch Batteriebetrieb

LIEFERUMFANG

- Charged Plate Monitor DESCO 19494
- Erdungskabel
- Weiche Tragetasche

NORMEN UND KONFORMITÄT

Geeignet für die Ionisatorprüfung nach ANSI/ESD SP3.3 und ESD TR53 im Rahmen eines ESD-Programms nach IEC 61340-5-1.