

ESD-Spiralband hitzebeständig HDPE, 20 m - A1-ESD EP0901088

Artikel-Nr. EP0901088

Hersteller A1-ESD

Hitzebeständiges ESD-Spiralband aus HDPE zum Bündeln von Kabeln, temperaturbeständig zwischen -65 und +95 °C. Das ableitfähige Band bündelt Leitungen am ESD-Arbeitsplatz ohne elektrostatische Aufladung.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Norm **IEC 61340-5-1**Verkaufseinheit **Rolle 20 m**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das ESD-Spiralband bündelt Kabel und Leitungen am ESD-Arbeitsplatz und bleibt dabei selbst bei thermischer Belastung formstabil. Das ableitfähige HDPE verhindert unkontrollierte elektrostatische Aufladung.

VORTEILE

- Ableitfähiges HDPE für den Einsatz in der EPA
- Temperaturbeständig zwischen -65 und +95 °C
- Auf 20 m Länge zum Ablängen nach Bedarf

ANWENDUNG

Kabelbündelung an Arbeitsplätzen und Geräten in ESD-Schutzzonen (EPA).

NORMEN

Ableitfähig für den Einsatz in ESD-Schutzbereichen nach IEC 61340-5-1.