

Polyesterfolie selbstklebend, einseitig ableitend, transparent, Meterware


Artikel-Nr. EP1301024

Hersteller A1-ESD

Transparente, selbstklebende Polyesterfolie zum Nachrüsten isolierender Flächen. Einseitig ableitend mit Oberflächenwiderstand 10^6 bis $10^8 \Omega$, 0,1 mm stark, 1,22 m breit. Lieferung pro laufendem Meter nach IEC 61340-5-1.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Transparent
Gewicht	0.8 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Positionserkennung	Nein
Verkaufseinheit	Pro laufendem Meter (Breite 1,22 m)



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Diese transparente Polyesterfolie rüstet glatte, isolierende Oberflächen nachträglich mit ableitenden Eigenschaften aus. Sie ist einseitig ableitend ausgeführt und wird laufmeterweise von der Rolle (Breite 1,22 m) geliefert, sodass Arbeitsplatten, Regalböden oder Abdeckungen innerhalb einer EPA normgerecht beschichtet werden können.

VORTEILE

- Selbstklebende Rückseite für das direkte Aufbringen ohne Zusatzkleber
- Abriebfeste Oberflächenbeschichtung für dauerhaften Schutz
- Transparent, daher für Beschriftungen und Sichtflächen geeignet

ANWENDUNG

Ideal zum Nachrüsten isolierender Flächen in der Elektronikfertigung, im Labor und in der Prüfung, um diese in eine ableitende Oberfläche zu überführen.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Erfüllt die Anforderungen an ableitende Oberflächen nach IEC 61340-5-1.