

Messleitung Silikon, berührungssicher - A1-ESD EP0299035

Artikel-Nr. EP0299035

Hersteller A1-ESD

Silikonisierte Messleitung für ESD-Widerstandsmessungen, berührungssicher ausgeführt. Hochflexibel und temperaturbeständig für den Laboreinsatz an Prüf- und Messgeräten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Diese silikonisierte Messleitung verbindet Prüf- und Messgeräte sicher und zuverlässig bei der Messung von Ableit- und Erdwiderständen im ESD-Schutzbereich. Die berührungssichere Ausführung schützt vor versehentlichem Kontakt mit spannungsführenden Teilen.

VORTEILE

- Hochflexible Silikonisolierung, auch bei niedrigen Temperaturen geschmeidig
- Berührungssichere Anschlüsse für sicheres Arbeiten
- Geringer Übergangswiderstand für reproduzierbare Messwerte

ANWENDUNGEN

Geeignet für Widerstandsmessgeräte, Erdungsmessungen an Tischauflagen, Bodenbelägen und Personenerdung im EPA nach IEC 61340-5-1.

NORMEN

Unterstützt Messungen gemäß IEC 61340-5-1.