

Vollautomatischer Ionisationsstab 650QAC, 24 V DC, Reichweite 400 mm - A1-ESD EP0402018

Artikel-Nr. EP0402018 **Hersteller**A1-ESD**Hersteller-Nr.**EP0402018

Vollautomatischer Ionisationsstab 650QAC neutralisiert elektrostatische Aufladungen bis 400 mm Abstand und arbeitet auf Wunsch ganz ohne Druckluft. Verdeckte, selbst tauschbare Emitter und LED-Alarm für Reinigung und Störung.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Ionisationsstab 650QAC neutralisiert elektrostatische Aufladungen vollautomatisch. Eine Hochspannungswellenform erzeugt an jedem Emitterstift positive und negative Ionen, sodass Aufladungen bis zu einem Abstand von 400 mm zuverlässig abgebaut werden. Der Betrieb ist auch ohne Druckluft möglich.

Vorteile

- Vollautomatische Entladung in kompakter Bauform
- Reichweite bis 400 mm, Betrieb auch ohne Druckluft möglich
- Verdeckte Emitter-Spitzen, vom Anwender selbst tauschbar
- Steuerung über die Tasten am Gerät oder alternativ über den BarMaster
- LED-Anzeige für Reinigungs- und Störungsalarm

Technische Daten

- Reichweite: bis 400 mm
- Anschluss: 24 V DC, max. 500 mA
- Druckluftanschluss: 6 mm, max. 2 bar (optional)

Normen und Konformität

- Geeignet für EPA-Bereiche nach IEC 61340-5-1