

ESD Ionisationsstab mit mittlerer Reichweite, integriertes Netzteil - A1-ESD A960IPS

Artikel-Nr. EP0402025

Hersteller A1-ESD

Aktiver DC-Ionisationsstab A960IPS für die statische Entladung an Maschinen und Produktionslinien. Neutralisiert Ladungen über mittlere Distanz bis 600 mm, mit integriertem Netzteil und Schutzklasse IP66.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Höhe	45
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der A960IPS neutralisiert statische Aufladungen direkt an Förderbändern, Maschinen und Verpackungslinien, an denen geladene Oberflächen Staub anziehen, Prozesse stören oder empfindliche Bauteile gefährden. Der DC-Ionisationsstab arbeitet über eine mittlere bis hohe Reichweite und ist für den Dauerbetrieb in der industriellen Fertigung ausgelegt.

WICHTIGE VORTEILE

- Leistungsstarke Ionisierung bei mittlerer bis hoher Reichweite, Entladung bis zu einem Abstand von 600 mm
- Kompakte Bauform mit integriertem Netzteil, kein separates Hochspannungsmodul nötig
- LED-Anzeige für Reinigungs- und Störungsalarm zur einfachen Wartung
- Auswechselbare Titan-Emitter für lange Standzeit

ANWENDUNG

Geeignet für Elektronikfertigung, Kunststoffverarbeitung, Druck- und Verpackungslinien sowie EPA-Bereiche. Auf Anfrage sind Sonderlängen bis 3.900 mm lieferbar.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Unterstützt den ESD-Schutz nach IEC 61340-5-1 in EPA-Bereichen, CE-konform.