

AP&T Ionisierer DJ2811 Tischgebläse mit Netzwerkmonitoring - A1- ESD EP0401034

Artikel-Nr. EP0401034

Hersteller A1-ESD

AP&T Tisch-Ionisationsgebläse DJ2811 mit großem Ionisationsbereich von 750 x 300 mm und fünfstufig einstellbarer Lüftung. Neutralisierungszeit unter 1,5 s bei 300 mm, Selbstbalancierung von ± 10 V, mit optionalem Netzwerkmonitoring.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	156
Gewicht	1.35 kg
Höhe	206.5
Norm	IEC 61340-5-1
Tiefe	70.5
Verkaufseinheit	1 Stück

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Ionisation mit Überwachung am Arbeitsplatz: Das AP&T DJ2811 Tischgebläse baut elektrostatische Ladungen über einen Bereich von 750 x 300 mm ab und erreicht bei 300 mm Abstand eine Neutralisierungszeit von unter 1,5 Sekunden. Mit der optionalen IMS-Software lässt sich der Lüfter-Betriebsstatus in Echtzeit überwachen.

VORTEILE

- Großer Ionisationsbereich 750 x 300 mm
- Neutralisierungszeit unter 1,5 Sekunden bei 300 mm
- Fünfstufig einstellbare Lüftung

Kein Produktbild

- Selbstbalancierung der Offsetspannung $\pm 10\text{ V}$
- Netzwerkmonitoring mit optionaler IMS-Software
- Magnetische Frontabdeckung mit automatischem Standby (STOP) bei Abnahme
- Steuerung per Fernbedienung, Alarmausgang und Betriebsmeldung per Hardwareausgang
- Aluminiumgehäuse

ANWENDUNG

Für ESD-Arbeitsplätze in der Elektronikfertigung, an denen Ladungen über eine große Fläche neutralisiert und überwacht werden müssen.

NORMEN

Eingesetzt im Rahmen eines ESD-Kontrollprogramms nach IEC 61340-5-1.