

AP&T Overhead-Ionisator DJ2812 mit 2 Lüftern, netzwerkfähig, $\pm 10\text{ V}$ - A1- ESD EP0401035

Artikel-Nr. EP0401035

Hersteller A1-ESD

Netzwerkfähiger AP&T Overhead-Ionisator DJ2812 im Aluminiumgehäuse mit zwei Lüftern. Selbstbalancierung der Offset-Spannung auf $\pm 10\text{ V}$, Entladezeit unter 2,5 s bei 450 mm, 5-stufige Lüftung. Mit Wolfram-Emittern und Alarmausgang.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	154
Gewicht	2.6 kg
Höhe	70
Norm	DIN EN 61340-5-1
Tiefe	500
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der AP&T Overhead-Ionisator DJ2812 neutralisiert elektrostatische Aufladungen über Arbeitsplätzen und Produktionsbereichen. Das netzwerkfähige Gerät im Aluminiumgehäuse arbeitet mit zwei Lüftern und schützt ungeerdete Leiter und Isolatoren dort, wo eine direkte Erdung nicht möglich ist.

VORTEILE

- Selbstbalancierung der Offset-Spannung auf $\pm 10\text{ V}$ für stabile Ionisation
- Schnelle Entladezeit unter 2,5 Sekunden bei 450 mm Abstand
- 5-stufig regelbare Lüftung passt den Luftstrom an die Anwendung an
- Netzwerkfähig mit Hardware-Alarmausgang zur Funktionsüberwachung
- Wolfram-Emitter für gleichbleibende Leistung

EINSATZBEREICHE

Geeignet für Elektronikfertigung, Montage- und Prüfplätze innerhalb von EPA-Bereichen.

NORMEN

Erfüllt DIN EN 61340-5-1.