

AP&T Overhead-Ionisator DJ2813 mit 3 Lüftern, netzwerkfähig, ± 10 V - A1-ESD EP0401036

Artikel-Nr. EP0401036

Hersteller A1-ESD

Netzwerkfähiger AP&T Overhead-Ionisator DJ2813 im Aluminiumgehäuse mit drei Lüftern und größerem Ionisationsbereich. Selbstbalancierung der Offset-Spannung auf ± 10 V, schnelle Entladung, 5-stufige Lüftung. Mit Wolfram-Emittern und Alarmausgang.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Norm	DIN EN 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der AP&T Overhead-Ionisator DJ2813 neutralisiert elektrostatische Aufladungen über Arbeitsplätzen und Produktionsbereichen. Das netzwerkfähige Gerät im Aluminiumgehäuse arbeitet mit drei Lüftern und deckt einen größeren Ionisationsbereich als die 2-Lüfter-Variante ab.

VORTEILE

- Selbstbalancierung der Offset-Spannung auf ± 10 V für stabile Ionisation
- 5-stufig regelbare Lüftung passt den Luftstrom an die Anwendung an
- Drei Lüfter für einen breiteren Arbeitsbereich
- Netzwerkfähig mit Hardware-Alarmausgang zur Funktionsüberwachung
- Wolfram-Emitter für gleichbleibende Leistung

EINSATZBEREICHE

Geeignet für Elektronikfertigung, Montage- und Prüfplätze innerhalb von EPA-Bereichen.

NORMEN

Erfüllt DIN EN 61340-5-1.