

Ionisierer Schwanenhals, Druckluft, Offset unter ± 50 V - A1-ESD EP0401042

Artikel-Nr. EP0401042

Hersteller A1-ESD

Druckluftbetriebener Schwanenhals-Ionisierer zur punktgenauen Entladung und Staubentfernung an Bauteilen. Neutralisiert statische Ladungen in unter 1,5 Sekunden bei einer Ionenbalance von unter ± 50 V.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	127
Gewicht	0.724 kg
Höhe	117
Norm	IEC 61340-5-1
Tiefe	156
Verkaufseinheit	1 Stück

Kein Produktbild

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Schwanenhals-Ionisierer AZ3201 entlädt elektrostatisch geladene Bauteile gezielt am Arbeitsplatz und entfernt gleichzeitig anhaftenden Staub. Der flexible Schwanenhals lässt sich genau auf die zu entladende Stelle ausrichten, während die Druckluft die erzeugten Ionen zum Objekt transportiert.

VORTEILE

- Schnelle Entladung statischer Ladungen in unter 1,5 Sekunden bei 150 mm Abstand
- Stabile Ionenbalance mit Offset-Spannung unter ± 50 V (150 mm Abstand zum Auslass)
- Flexibler Schwanenhals zur punktgenauen Ausrichtung auf Bauteil oder Werkstück
- Kompakte Bauform mit mitgeliefertem Netzteil und Halterung

ANWENDUNGEN

- Entladung und Reinigung von Leiterplatten, Gehäusen und Kleinteilen
- Punktgenaue Staubentfernung an Montage- und Prüfplätzen

NORMEN UND KONFORMITÄT

Geeignet für den Einsatz in EPA-Bereichen nach IEC 61340-5-1.