

ESD-Sprühlack, 2K-PU, RAL-Farben, 400 ml - A1-ESD EP1101020

Artikel-Nr. EP1101020

Hersteller A1-ESD

Ableitfähiger 2-Komponenten-PU-ESD-Sprühlack in RAL-Farben, 400 ml. Die permanent leitfähige, chemikalienbeständige Beschichtung mit Oberflächenwiderstand unter $3,5 \times 10^7$ Ohm nach IEC 61340-5-1 eignet sich zum Beschichten von Regalen, Rollwagen und Tischflächen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	400 ml Spraydose



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der ESD-Sprühlack ist ein 2-Komponenten-Polyurethan-Spray zur kostengünstigen, unkomplizierten und dauerhaften Behandlung isolierender und niederohmiger Materialien. Statische Aufladungen werden über die leitfähige Beschichtung kontrolliert abgeleitet.

VORTEILE

- Permanent ableitfähig, widerstandsfähig und chemikalienbeständig
- Oberflächenwiderstand unter $3,5 \times 10^7$ Ohm nach IEC 61340-5-1
- Sehr gute Deckkraft und feine Zerstäubung durch Breitstrahlsprühkopf

ANWENDUNG

Beschichten von Lagerregalen, Rollwagen, Tischoberflächen, Behältern, Werkstückträgern und Schubladenstöcken. Für Untergründe wie ABS, PA, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR und PVC ist ein Haftprimer auf Lösungsmittelbasis erforderlich.

NORMEN

IEC 61340-5-1.