

4-in-1-Rework-Station 1530W - Hakko FR 702-70

Artikel-Nr. HK-FR 702-70

Hersteller Hakko

EAN 4962615054051

Kein Produktbild

Umfassende 4-in-1-Rework-Station, die eine 140-W-Entlötpistole, einen 65-W-Lötkolben vom Typ M und ein 670-W-Heißluft-Handstück vereint. Bewältigt Löten, Entlöten und Bauteil-Rework mit 7 austauschbaren Handstück-Optionen. Gesamtleistungsaufnahme 1530 W.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
---------	--------

Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
---------	--

Ursprungsland	Japan
---------------	-------

Zolltarifnummer	85151990
-----------------	----------

BESCHREIBUNG

ÜBERSICHT

Die Hakko FR 702-70 ist eine leistungsstarke 4-in-1-Rework-Station für die professionelle Elektronikreparatur und das Bauteil-Rework. Dieses integrierte System vereint eine leistungsstarke 140-W-Entlötpistole, einen 65-W-Lötkolben vom Typ M und ein 670-W-Heißluft-Handstück in einer einzigen kompakten Einheit, wodurch mehrere separate Stationen überflüssig werden und wertvoller Platz auf der Werkbank gespart wird.

HAUPTMERKMALE

- 140-W-Entlötpistole (FR-4103) mit Vakuumfunktion und Schnellwechsel-Düssensystem für mehrlagige Leiterplatten
- 65-W-Lötkolben vom Typ M (FX-8801), kompatibel mit Lötspitzen der Serie T18
- 670-W-Heißluft-Handstück mit Digitalanzeige und 5-stufiger Steuerung von Temperatur-/Luftstrom-/Zeitprofilen
- Vakuumfunktion mit Anzeige für die sichere Bauteilentnahme
- 7 austauschbare Handstück-Optionen für vielseitige Anwendungen
- Der einzelne Austausch verbrauchter Spitzen und Heizelemente senkt die Betriebskosten
- Optionale Kompatibilität mit dem N2-Lötkolben (FX-8802) bei separatem Kauf
- Unterstützt weitere optionale Handstücke: Lötkolben vom Typ L (FX-8805), N2-Lötkolben (FX-8802), Lötkolben mit manueller Lotzufuhr (FX-8803) und SMD-Heißpinzette (FX-8804)

ANWENDUNGEN

Die FR 702-70 ist ideal für professionelle Elektronik-Reparaturwerkstätten, Leiterplatten-Rework-Betriebe und Fertigungsumgebungen, die vielseitige Funktionen für Löten, Entlöten und Bauteilaustausch erfordern. Ihre Fähigkeit zum Entlöten mehrlagiger Leiterplatten und das leistungsstarke Heißluftsystem machen sie sowohl für Through-Hole- als auch für SMD-Rework (oberflächenmontierte Bauteile) geeignet.

LIEFERUMFANG

- Hauptstationseinheit FR 702-70
- Entlötpistole FR-4103 (140 W) mit Düsen
- Lötkolben FX-8801 Typ M (65 W) mit T18-Spitzen
- Heißluft-Handstück (670 W) mit Digitalsteuerung
- Bedienungsanleitung und Broschüre
- Verschiedenes Zubehör und Ersatzteile