

## LEANLED II LED- Maschinenleuchte 760 mm, opalweiße Abdeckung, 19,5 W, IP54 - LED2WORK 111010-35

Artikel-Nr. L2W-111010-35

Hersteller LED2WORK

Schlanke LED-Aufbauleuchte für Maschinen und Anlagen, 760 mm lang und nur 31 mm hoch, liefert 3375 lm bei 5700K 3-step MacAdam und >85 Farbwiedergabe. Die opalweiße Polycarbonat-Abdeckung sorgt für eine gleichmäßige, flickerfreie Ausleuchtung des Arbeitsraums. Betrieb mit 24V DC  $\pm$  10% über M12 A-kodiert, Schutzart IP54.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Gewicht         | 0.62 kg     |
| Ursprungsland   | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 94054239    |



### NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

### BESCHREIBUNG

Die LEANLED II beleuchtet Maschinen, Anlagen und Arbeitsplätze auf 760 mm Länge mit 3375 lm und liefert dabei homogenes, flickerfreies Licht aus einer nur 31 mm flachen Bauform.

### IHRE VORTEILE

- Homogene, blendarme Ausleuchtung durch die opalweiße Polycarbonat-Abdeckung, 3375 lm bei 5700K 3-step MacAdam
- Sehr flache Bauform mit nur 31 mm Höhe, montierbar auch bei wenig Platz
- Kaskadierbar bis max. 4 A, mehrere Leuchten lassen sich über M12 A-kodiert durchschleifen
- Hohe Lebensdauer von > 100.000 h (L80/B10) und IP54 gegen Staub und Spritzwasser
- Flickerfreies Licht mit >85 Farbwiedergabe für ermüdungsarmes Arbeiten

### EINSATZBEREICHE

Ausleuchtung von Werkzeugmaschinen, Montage- und Prüfplätzen, Anlagen und Förderstrecken ohne Spanbeschuss und Kühlschmierstoff. Durch die Kaskadierbarkeit eignet sich die Leuchte für die durchgehende Beleuchtung längerer Maschinenfronten.

## **MONTAGE UND LIEFERUMFANG**

Im Lieferumfang enthalten sind die LED-Lichtleiste sowie zwei Paar Leuchtenhalter, ein Paar zur planen Montage und ein Paar zur schwenkbaren Montage (360°). Eine Dimmung ist optional über Zubehör möglich.