

LEANLED II Basic-Line LED-Maschinenleuchte 180 mm, klare Abdeckung, 3,8 W, IP54 - LED2WORK 111010-41

Artikel-Nr. L2W-111010-41

Hersteller LED2WORK

Schlanke LED-Aufbauleuchte für Maschinen und Anlagen, 180 mm lang und nur 31 mm hoch, liefert 589 lm bei 5700K 3-step MacAdam und >80 Farbwiedergabe. Die klare Polycarbonat-Abdeckung sorgt für eine gleichmäßige, flickerfreie Ausleuchtung des Arbeitsraums. Betrieb mit 24V DC über M12 A-kodiert, Schutzart IP54.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.21 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die LEANLED II Basic-Line beleuchtet Maschinen, Anlagen und Arbeitsplätze auf 180 mm Länge mit 589 lm und liefert dabei homogenes, flickerfreies Licht aus einer nur 31 mm flachen Bauform.

IHRE VORTEILE

- Kostenoptimierte Basic-Line für preiskritische Anwendungen bei voller LED2WORK-Qualität
- 589 lm bei 5700K 3-step MacAdam und >80 Farbwiedergabe für klare Sicht am Arbeitsplatz
- Sehr flache Bauform mit nur 31 mm Höhe, montierbar auch bei wenig Platz
- Hohe Lichtausbeute von 155 lm/W bei nur 3,8 W Leistungsaufnahme
- IP54 und Aluminiumgehäuse für den Einsatz im Maschinen- und Industrieumfeld

EINSATZBEREICHE

Schaltschrankbau, Maschinen- und Anlagenbau sowie allgemeine Arbeitsplatzbeleuchtung im Industrieumfeld, überall dort wo eine wirtschaftliche und leistungsfähige LED-Beleuchtung gefragt ist.

MONTAGE UND LIEFERUMFANG

Dreh- und Festwinkel zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten. Bei einer Unterspannung unter 24V DC verringert sich der Lichtstrom.