

INROLED_70 LED Rohrleuchte 650 mm 120-277V AC, PC- Schutzrohr, IP69K, kaskadierbar - LED2WORK 115210-04

Artikel-Nr. L2W-115210-04

Hersteller LED2WORK

Industrietaugliche LED Rohrleuchte mit Polycarbonat-Schutzrohr (Ø 70 mm) und opalweiß-Entblendung für homogene, weiche Beleuchtung. Schutzart IP67/IP69K, 120-277V AC, kaskadierbar und mit 2004 lm Lichtstrom.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.45 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die INROLED_70 ist eine LED Aufbau-Rohrleuchte mit Polycarbonat-Schutzrohr (Ø 70 mm) und sorgt mit opalweiß für homogene, weiche Beleuchtung. Bei 650 mm Baulänge liefert sie 2004 lm und lässt sich über die Durchgangsverdrahtung mit weiteren Leuchten verketteten.

VORTEILE

- Homogene, weiche beleuchtung dank opalweiß-Entblendung
- Schutzart IP67/IP69K, geeignet für Wasser, Staub und Feuchtigkeit
- Aluminium-Strangpressprofil für hervorragende Wärmeableitung
- Kaskadierbar über WAGO Klemmen, bis zu 16 A AC Gesamtstromaufnahme bei 40 °C
- Lange Lebensdauer von mehr als 100.000 h (L80/B10)

EINSATZBEREICHE

Beleuchtung von Maschinen und technischen Anlagen, Logistik sowie Gebäude- und Haustechnik.