

INROLED_70 LED-Rohrleuchte PC opalweiß 1214 mm, IP69K, 24V DC - LED2WORK 115410-03

Artikel-Nr. L2W-115410-03

Hersteller LED2WORK

LED-Rohrleuchte INROLED_70 für Maschinen, Anlagen und Gebäudetechnik mit Polycarbonat Schutzrohr Ø 70 mm und 4342 lm Lichtstrom bei ~28 W. Schutzart IP67/IP69K und Durchgangsverdrahtung erlauben den kaskadierbaren Einsatz mehrerer Leuchten an einer Versorgung (bis 4A DC bei 40 °C).

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.6 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die INROLED_70 beleuchtet Maschinen, technische Anlagen sowie Gebäude- und Haustechnik mit 4342 lm aus einem nur Ø 70 mm schlanken Rohr. Geschützt wird die Lichtquelle durch ein splitterfreies Polycarbonat-Schutzrohr (Ø 70 mm) mit opalweißer Abdeckung.

IHRE VORTEILE

- **Schutzart IP67/IP69K:** dicht gegen Wasser, Staub und Feuchtigkeit, auch bei Hochdruckreinigung.
- **opalweiße Abdeckung für homogenes, weiches Licht bei geringem Gewicht.**
- **Kaskadierbar:** mehrere Leuchten lassen sich über die Durchgangsverdrahtung an einer Versorgung verketteten, bis zu einer Gesamtstromaufnahme von 4A DC bei 40 °C.
- **Wärmeableitung:** Aluminium-Strangpressprofil führt die Verlustwärme der Elektronik ab und sichert die Lebensdauer von über 100.000 h (L80/B10).
- **Anschluss:** über Kabelverschraubung und innenliegende WAGO-Klemmen.
- **24V DC Betrieb:** einfache Einbindung in vorhandene Schutzkleinspannungs-Versorgungen.

ANWENDUNGEN

- Innenraum- und Arbeitsfeldbeleuchtung an Maschinen und technischen Anlagen
- Logistik, Fördertechnik und Lager
- Gebäude- und Haustechnik

LIEFERUNG UND NORMEN

Gefertigt in Deutschland. Befestigungs- und Dimmzubehör optional erhältlich. Kennzeichnungen: CE, UKCA. Risikogruppe Freie Gruppe nach DIN EN 62471.