

TUBELED_40 II Basic-Line Aufbau-Maschinenleuchte 190 mm, 3,8W, 5700K, IP69K - LED2WORK 118010-06

Artikel-Nr. L2W-118010-06

Hersteller LED2WORK

Robuste Budget-Maschinenleuchte für Anwendungen mit reduziertem Leistungsanspruch: 589 lm bei 3,8 W neutralweißem Tageslicht (5700K). Bauform und Applikationsrobustheit entsprechen nahezu dem Standardmodell, mit IP67/IP69K und 4 mm Sicherheitsglas.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.33 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94059900



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die TUBELED_40 II Basic-Line ergänzt die bewährte TUBELED_40 II um eine Budget-Variante. Bauform und Applikationsrobustheit entsprechen nahezu dem Standardmodell, sie liefert 589 lm bei 3,8 W und eignet sich für Anwendungsfelder, in denen eine robuste Maschinenleuchte mit reduziertem Leistungsanspruch gefragt ist.

IHRE VORTEILE

- Wirtschaftliche Lösung mit 589 lm bei nur 3,8 W
- Robustheit nahe am Standardmodell der TUBELED_40 II
- Schutzart IP67/IP69K für den anspruchsvollen Maschineneinsatz
- 4 mm Sicherheitsglas und Aluminiumgehäuse
- Flacher Aufbau mit nur 29 mm Höhe

ANWENDUNGEN

Robuste Grundbeleuchtung von Arbeitsbereichen in Maschinen und Anlagen, in denen eine zuverlässige Leuchte zu reduzierten Anforderungen genügt.

Hergestellt in Deutschland.