

TUBELED_40 II Basic-Line Maschinenleuchte 280 mm, 5,7 W, 5700 K, 100° - LED2WORK 118110-06

Artikel-Nr. L2W-118110-06

Hersteller LED2WORK

Robuste LED-Maschinenleuchte für Anwendungen mit moderatem Leistungsbedarf. Auf 280 mm Länge liefert sie 881 lm bei nur 5,7 W, mit Schutzart IP67/IP69K und 4 mm Sicherheitsglas für den rauen Maschineneinsatz.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.4 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94059900



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Wenn ein Arbeitsbereich in einer Maschine zuverlässig ausgeleuchtet werden soll, ohne dass es auf maximale Lichtleistung ankommt, ist die TUBELED_40 II Basic-Line die passende Budget-Variante. Sie übernimmt Bauform und Robustheit des bewährten Standardmodells und liefert auf 280 mm Länge 881 lm bei nur 5,7 W.

IHRE VORTEILE

- Hohe Effizienz von 155 lm/W hält den Energiebedarf niedrig
- Schutzart IP67/IP69K für Einsatz in nassen und stark verschmutzten Umgebungen
- 4 mm Sicherheitsglas (ESG) mit Diffusor für gleichmäßiges, blendarmes Licht
- Aluminiumgehäuse und kompakte Bauhöhe von 29 mm
- Lange Lebensdauer von über 60.000 h (L70/B50)

ANWENDUNGEN

Geeignet für die Ausleuchtung von Arbeitsbereichen in Werkzeugmaschinen, Montagezellen und Anlagen, in denen eine robuste Leuchte mit reduziertem Leistungsanspruch gefragt ist. Bei

Unterspannung ($< 24 \text{ V DC}$) verringert sich der Lichtstrom.